

# Vandens slėginis presas Zottel 160 ltr. iš nerūdijančio plieno



Vandens slėginis presas iš nerūdijančio plieno, tinkantis spausti sultis namų sąlygomis, su minimaliom darbo pastangoms.

**2 577,30 € su PVM**

Prekės kodas: 2.208-1046.00

**Prekės galimos pakuotės ar tipai:**

Ilgis: 850 mm  
svoris: 115 kg  
Diametras: krepšio 535 mm  
Kita info: Vandens darbinė temperatūra (8–20°C)  
Talpa: 160 ltr.  
Slėgis: iki 3.0 bar  
Aukštis: 1255 mm  
Aukštis: 950 mm

## **Prekės aprašymas:**

Vaisių spaudimas vykdomas naudojant vandens slėgio jėgą. Sutraiškote vaisius ar uogas, sudedate tirščius į hidropesą, tolygiai paskirstote visame preso tūryje, uždengiame dangtį ir jį jungiame vandens srovei. Viduje esanti pūslė užsipildo vandeniu ir išsipučia iki kol prispaudžia prie nerūdijančio plieno sienelės. Tereikia sulaukti kol pradės bėgti sultys pro preso apašioje paruoštą išbėgimo angą. Šis prietaisas turi hidro reguliatorių, kuris neleidžia susidaryti didesniams slėgiui nei reikia, maksimalus slėgis gali būti 3 BAR.

Hidropresas yra efektyvus ir tuo, kad spaudžiamų uogų ar vaisių tirščiai maksimaliai pasiskirsto dideliu plotu aplink hidropreso nerūdijančio plieno sienelę, spaudžiamas tirščių storis aplink sienelę susidaro vos keli centimetrai. Tokia technologija išgauna maksimalią sulčių naudą, išspaudos po spaudimo lieka sausos ir standžios.

Išspaudus sultis, išleidžiamas vanduo, ištraukiamas presavimo maišas su išspaudomis. Žalios spalvos, preso maišas į kurį dedami tirščiai yra daugkartinio naudojimo, lengvai plaunamas švariu vandeniu.

Naudotis šiuo preso namų sąlygomis, tikrai yra lengva. Tipinis sulčių spaudimo laikas apie 30 min. Privalumai:

1. Visos preso detalės pagamintos iš AISI 304 nerūdijančio plieno
2. Poliruotas preso paviršius 1-4 Baru slėgio reguliatorius
3. 2 fiksuoti transportavimo ratukai

Komplektacijoje smulkus vidinis tiklelis presavimui

Detalių detalizavimas pagal brėžinį nuotraukoje.

1. Žemiausio lygio vožtuvas
2. Manometras 0–5 bar
3. Sklendė vandens tiekimui
4. Sklendė vandens išleidimui
5. Apsauginis vožtuvas su purkštuku, 3 bar
6. Slėgio reguliatorius, 3 bar

### Nuotraukų galerija:



