

Rankinis priešslėginis išpilstymo prietaisas nerūdijančio plieno



Leidžia užpildyti butelius iš gazuotos statinės su minimaliu putojimu ir CO2 nuostoliais.

76,07 € su PVM

Prekės kodas: 1.213-1096.01

Prekės galimos pakuotės ar tipai:

Ilgis: 46 cm
Plotis: 21.5 cm
svoris: 0.75 kg
Aukštis: 7.5 cm

Prekės aprašymas:

Priešslėgio užpildas leidžia užpildyti butelius iš gazuotos statinės su minimaliu putojimu ir CO2 nuostoliais. Tai apsaugo nuo nuosėdų susidarymo butelyje nuo butelio kondicionavimo. Nerūdijančio plieno konstrukcija su silikoniniu kaiščiu, kuris prisegamas prie butelio kaklelio. Užpildas turi 7 mm dyglį ant įleidimo angų ir išleidimo vožtuvo, kurie tinka alaus aukšto slėgio žarnelėms, kurių vidinis skersmuo yra 5 arba 6 mm. Antgalis tinka buteliams, kurių vidinis kaklelio skersmuo yra 14–20 mm. Buteliai turi būti bent 22 cm aukščio.

Prietaisas neturi:

- Aukšto slėgio vamzdelis,
- spaustukai,
- dujų skirstytuvo ir atjungiklio/movos tinkanti statinėms.

Trijų krypčių vožtuvas priešslėgio užpildo viršuje: prijunkite CO2 vamzdelį prie regulatoriaus vienoje pusėje ir prie statinės prie kitos pusės.

Vožtuvas turi 3 padėtis: CO2 padavimas/ Alaus padavimas / Uždarytas.

Valymas:

Panaudojus rekomenduojame per užpildą paleisti peroksido pagrindo valymo priemone (pvz., Chemipro Oxi) ir nuplauti vandeniu. Prieš kitą naudojimą dar kartą nuplaukite fosforo rūgšties pagrindu pagamintu dezinfekavimo priemone (pvz., Star San).

Nuotraukų galerija:

