

## Filtro kartonas vynui, sultims 40x40cm



Ši filtro kartono serija skirta vyno, sulčių, spirituotų gėrimų filtravimui, naudojant filtrą, su slokniuota filtravimo sistema. Viso yra 13 tipų filtrokartonai, daugkartinio naudojimo.

**67,76 € su PVM**

Prekės kodas: 1.207-537.99

### **Prekės galimos pakuotės ar tipai:**

Modelis: KS 50, K 100, K 700, K 250, K 150, K 900

Kiekis pakuotėje: 25 vnt.

Ilgis: 200 mm

Plotis: 200 mm

Storis: 2 mm

Pagrindinė medžiaga:: Celiuliozė, diatomitine žeme (DE, diatomitas), perlitas

Paskirtis:: vyno, sulčių, spiritinių gėrimų filtravimui

Sudėtyje:: 5 filtrokartonai pakuotėje

### **Prekės aprašymas:**

Ši filtro kartono serija skirta vyno, sulčių, spirituotų gėrimų filtravimui naudojant filtrą su slokniuota filtravimo sistema.

Filtravimas filtro kartonu yra pats ekonomiškiausias kietųjų dalelių atskyrimo nuo skysčių būdas. Siekiant patikimai išfiltruoti produkte esančias daleles ar mikroorganizmus, pasirinktite filtravimo užduotį atitinkančio pralaidumo filtrokartoną. Tikslus filtro tipo parinkimas pagal atitikimą filtruojamam produktui garantuoja filtravimo efektą.

Filtro kartonas pagamintas iš celiuliozinio pluošto, diatomitinės žemės ir perlito subalansuotos kompozicijos, kuri įgalina tikslios matricos gamybą. Nuo šios matricos sudėties suskirstyti 13 tipų filtro kartonai.

### **Mikrometrų tankis pagal tipą:**

Filtro kartonas pagaminamas kontroliuojamoje aplinkoje, pagal ISO 9001: 2008 sertifikuotą kokybės valdymo sistemą.

Filtro kartonas gali būti plaunamas švariu vandeniu. Optimali filtro kartono regeneracija atliekama filtro rėme kartu su

plokštelėmis, perleidžiant šiltą ar karštą vandenį.

1. Plaunant šiltu vandeniu (60 ° C) skalauti 15 minučių
  2. Plaunant su karštu vandeniu (70 - 80 ° C), skalauti 8. - 10. minutes.
- Skalavimo srautas turi būti tolygus išlaikant 0,5 -1 bar slėgį.

### Nuotraukų galerija:

