

# Putojančio vyno butelio kamštis Spark Top one 48x30mm

Kamščių naudojimosi instrukcijos



**4,61 € su PVM**

Prekės kodas: 1.201-803.99

**Prekės galimos pakuotės ar tipai:**

Kiekis pakuotėje: 1000m, 20 vnt., 80 vnt.

Užrašas: Be užrašo, Individualus

## Prekės aprašymas:

Presuot? drožli? kamštis su nat?ralaus kamštinio medžio žiedu.

Diametras - 30 mm, ilgis 48 mm.

Visi kamšteliai pagaminti Portugalijos kompanijos AMORIM, turitys savo sertifikatus.

## Patarimai:

- 
-

- -Užtikrinkite, kad uždarytmo metu, kamštis ? butel? b?t? ?stumptas kuo grei?iau.
- -Standartiniuose vyno buteli? kakliukuose, kamštis turi b?ti ?kištas 1mm žemiau kakliuko viršaus.
- -Naudokite uždarytuv?, kuri? paviršius yra pritaikytas s?ly?iui su maistu ir išpilstymo proceso pasirinktam buteliui.

## Naudojimo instrukcijos

- -Naudokite vyno kamš?i? uždarytuv?, kurio uždarymo galvut? neturi ?br?žim? ar kit? pažeidim?.
- -?sitikinkite, kad užradytuvo st?mimo anga išlygiuota su kamš?io vietos žiedu.
- -Užtikinkite, kad uždarytuvas veikia sklandžiai, ypa? uždarymo metu.
- -Reguliariai nuvalykite kamš?i? uždarytuvo paviršius su produktais neturin?iai chloro.
- -Užtikrinkite, kad kamš?i? uždarymo ?ranga b?t? tinkama pasirinktam kam?šiui ir buteliui. Saugojimas ir transportavimas
- -Po išpilstymo, vyno butelius reikia laikyti vertikaloje pozicijoje mažiausiai 10 minu?i?.
- -Ideali vyno buteli? saugojimo temperat?ra 12-18 ° C esant 50-70% dr?gnumui.
- -Laikyti vyno r?syje, kuriame n?ra vabzdži?.
- -Buteliai turi b?ti transportuojami vertikaloje pozicijoje.
- -Apsaugoti vyno butelius nuo saul?s spiduli?, laikyti toliau nuo šildymo ?rengini? be tiesioginio kontakto su žeme ar grindiniu.

## Saugojimas ir transportavimas

- -Po išpilstymo, vyno butelius reikia laikyti vertikaloje pozicijoje mažiausiai 10 minu?i?.
- -Ideali vyno buteli? saugojimo temperat?ra 12-18 ° C esant 50-70% dr?gnumui.
- -Laikyti vyno r?syje, kuriame n?ra vabzdži?.
- -Buteliai turi b?ti transportuojami vertikaloje pozicijoje.
- -Apsaugoti vyno butelius nuo saul?s spiduli?, laikyti toliau nuo šildymo ?rengini? be tiesioginio kontakto su žeme ar grindiniu.

**Nuotraukų galerija:**

