

## Siurblys G Inox 20, savaime užsipildantis



Siurblys savaime užsipildantis, pakelia skystį iš 2 metrų aukščio.

**246,77 € su PVM**

Prekės kodas: 1.207-938.00

**Prekės galimos pakuotės ar tipai:**

Ilgis: 230 mm

Plotis: 120 mm

svoris: 7 kg

Aukštis: 190 mm

Diametras: 20mm

Kita info: pakėlimo aukštis: 20 m

Paskirtis:: skysčių perpylimui

Rekomenduojama temperatūra:: iki 40C

Pajėgumas: : 30L/min

Galingumas: : HP: 0.8

Įtampa: : 230V

### Prekės aprašymas:

„G“ serijos elektriniai pavaru siurbliai sukurti visiems įprastiems neagresyviems klampiams skysčiams, kurių klampa esant 40 ° C temperatūrai yra tarp 1° centistoko (pvz., Vanduo, dyzelinas) ir 7 Centistokų (SAE 30 variklio alyva arba SAE 80 transmisinė alyva). Skysčiai turi būti švarūs, be kietų dalių. Tinka perpilti sintetiniam ar mineraliniam aliejui, vandeniui, vynui, alyvuogių aliejui, pienui ar dyzelinui.

Elektrinio siurblio krumpliaraičiai gali skystį įtraukti iki 2 metrų aukščio; jei aukščio skirtumas yra didesnis, pakaks įpilti apie 10 ml skysčio, kurį reikia perpilti į siurblį. Bet koku atveju visada svarbu siurblį priartinti prie perpilamo skysčio indo. Jei siurblys veikia sausai ilgiau nei 10 sekundžių, yra pavojus jį sugadinti. Niekada nenaudokite siurblio be žarnų jungčių tuščia eiga. Prieš pradėdami naudoti siurblį, visada prijunkite filtrą prie išsiurbimo vamzdžio (filtras pridėtas komplekte).

Šiam pavaru siurbliui galima naudoti dozavimo pistoletą, bet tik kartu su apsauginio vožtuvu. Gali veikti nepertraukiamai,

ekspluatuodami maksimalų 2 barų (0,2 MPa) slėgį.

Yra jungiklis, skirta variklio sukimosi kryptį pakeisti, tai leidžia laisvai pasirinkti siurbimo kryptį.

**Nuotraukų galerija:**

